BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BARNIZ EXTERIOR WD

DESCRIPCION

Barniz acuoso de acabado para exteriores.

PROPIEDADES

Excelente duración al exterior, manteniendo la elasticidad de la pelicula, brillo y transparencia.
Producto no inflamable, diluible con agua.

APLICACIONES

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en exteriores, tales como ventanas, puertas, marcos, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado : satinado.
Nivelación : excelente.
Adherencia : buena.
Brochabilidad : buena.
Secado : 2 horas a 25ºC.
Repintado : 18 - 24 horas.
Densidad : 1,04+/-0,1 gr/cc.
Rendimiento : 10 - 12 m2 / lt. por capa.
Dureza : excelente.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios : limpieza con agua.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Madera nueva : después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.
Madera barnizada :
- si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo.
- si el barniz está en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en madera nueva.

MODO DE EMPLEO

Madera nueva: aplicar una mano de nuestro Xilatem Aqua para sellar la madera, esperar 4 horas y aplicar dos manos de Barniz Exterior WD.
brocha 0 - 10 % rodillo 0 - 10 % pistola 0 - 10 % de agua.

Madera barnizada en buen estado: una vez lijada y limpia , aplicar dos manos de Barniz Exterior WD como en los casos anteriores.
Madera barnizada en mal estado; una vez decapada y limpia proceder como en madera nueva.

RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho tiempo en utilizar de nuevo.
Pinturas Blatem, S.L. se reserva el avance técnico de sus fórmulas a partir de este estado actual.

FECHA..: 10/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.